

ANTIESPUMANTE

AD-Antifoamer[®]AE

AD-Antifoamer AE é um tipo de antiespumante de poliéter modificado de alta eficiência na eliminação do ar incorporado.

Sua principal característica é remover o ar que se incorpora no processo de mistura das argamassas e produtos cimentícios, com exigência de alta fluidez e acabamento fino.

APLICAÇÕES

- Argamassa autonivelante
- Argamassa impermeabilizante flexível
- Argamassa impermeabilizante rígida
- Granilite
- Graute
- Piso
- Pavimento colorido

Obs.: Para outras aplicações, consulte o Departamento Técnico.

ARMAZENAMENTO

Manter em embalagem original fechada
Armazenar em local fresco, arejado e afastado da umidade
Evitar a sobreposição de paletes
Temperatura inferior a 35°C

EMBALAGEM

Saco de 25 kg em papel Kraft, folha dupla e proteção plástica de polietileno

VALIDADE

12 MESES



Os resultados e informações contidos neste boletim técnico foram obtidos em laboratório em condições controladas e têm como propósito orientar nossos clientes. Estas informações não devem ser tomadas como única garantia e não implicam responsabilidade da Aditex no caso de mudanças de parâmetros, condições, substratos e armazenamento indevido. Caso haja necessidade de mais esclarecimentos, entre em contato conosco.

REV 03/23